



AB

La lavorazione di feritoie profonde ed altri punti difficili da raggiungere, richiede una pietra con elevata flessibilità e contemporaneamente, di buona durata. AB ha uno speciale legante in resina sintetica, sviluppato appositamente per queste finalità.



Pietre per lucidatura Boride AB

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150 	120	13-22320	
	180	13-22430	
	220	13-22540	
	320	13-22760	
	400	13-22870	
	600	13-23090	
3 x 13 x 150 	120	13-22330	
	180	13-22440	
	220	13-22550	
	320	13-22770	
	400	13-22880	
	600	13-23100	
6 x 6 x 150 	180	13-22480	
	220	13-22590	
	320	13-22810	
	400	13-22920	
	600	13-23140	
6 x 13 x 150 	180	13-22490	
	220	13-22600	
	320	13-22820	
	400	13-22930	
	600	13-23150	

Gli operatori amano utilizzare il liquido del Maialino in combinazione con le pietre per lucidatura Boride.

Per informazioni riguardanti l'Universal Liquid del Maialino Salvadanaio consultate la **pagina 124**.



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

