




AO

è la perfetta pietra in ossido d'alluminio per un utilizzo generale. Usura moderata, mantiene bene la forma. La serie AO viene impregnata di lubrificante già durante la sua produzione. Quindi, queste pietre, sono già pronte all'uso.

Pietre per lucidatura Boride AO Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 3 x 150 	150	13-33209	
	220	13-33409	
	320	13-33609	
	400	13-33709	
	600	13-33909	
3 x 6 x 150 	150	13-33213	
	220	13-33413	
	320	13-33613	
	400	13-33713	
	600	13-33913	
3 x 13 x 150 	150	13-33217	
	220	13-33417	
	320	13-33617	
	400	13-33717	
	600	13-33917	
6 x 6 x 150 	150	13-33229	
	220	13-33429	
	320	13-33629	
	400	13-33729	
	600	13-33929	
6 x 13 x 150 	150	13-33233	
	220	13-33433	
	320	13-33633	
	400	13-33733	
	600	13-33933	
10 x 10 x 150 	150	13-33241	
	220	13-33441	
	320	13-33641	
	400	13-33741	
	600	13-33841	
Ø 6 x 140 	150	13-33289	
	220	13-33489	
	320	13-33689	
	400	13-33789	
	600	13-33989	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

