



T2

grazie ad uno speciale impregnante, la pietra T2, di media durezza, asporta velocemente il materiale, producendo una superficie satinata. Pietra speciale adatta agli acciai inossidabili e agli acciai per stampi altolegati.

Pietre per lucidatura Boride T

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150 	150	13-36912	
	220	13-37108	
	320	13-37304	
	400	13-37504	
	600	13-37700	
3 x 13 x 150 	150	13-36916	
	220	13-37112	
	320	13-37316	
	400	13-37508	
	600	13-37704	
6 x 6 x 150 	150	13-36928	
	220	13-37124	
	320	13-37324	
	400	13-37520	
	600	13-37716	
6 x 13 x 150 	150	13-36932	
	220	13-37128	
	320	13-37328	
	400	13-37524	
	600	13-37736	
13 x 25 x 150 	150	13-36952	
	220	13-37148	
	320	13-37348	
	400	13-37544	
	600	13-37740	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

