



AS-H

Pietra all'ossido d'alluminio, tipo Premium. Dura, mantiene la forma. Trattamento speciale.

Non s'impasta.

Lucidatura delicata. Risultati migliori si possono ottenere con l'uso di lubrificanti.

Pietre per lucidatura Boride AS-H

Disponibile in confezioni, contenuto 12 pezzi

Misure	Grana	N° d'ordine	12 pezzi €/pezzo
3 x 6 x 150	100	13-27310	
	150	13-27450	
	180	13-27590	
	220	13-27730	
	320	13-28010	
	400	13-28150	
3 x 13 x 150	600	13-28430	
	100	13-27320	
	150	13-27460	
	180	13-27600	
	220	13-27740	
	320	13-28020	
6 x 6 x 150	600	13-28440	
	100	13-27360	
	180	13-27640	
	220	13-27780	
	320	13-28060	
	400	13-28200	
6 x 13 x 150	600	13-28480	
	100	13-27370	
	150	13-27510	
	180	13-27650	
	220	13-27790	
	320	13-28070	
	400	13-28210	
	600	13-28490	



PIETRE PER AFFILATURA DIAMANTATE 3M

I prodotti 3M non sono economici, ma in cambio vantano un'ottima qualità. Ciò vale anche per questa pietra per affilatura.

- Affilatura rapida ed efficace di pietre destinate alla lucidatura
- Maggiore durata, grazie al rivestimento in diamante:
- Rimane piana, cioè la superficie di affilatura non si abbassa.
- Infrangibile, grazie al supporto in alluminio
- Posizionamento stabile grazie ai piedini antiscivolo

Descrizione	N° d'ordine	€/pezzo
Pietre per affilatura diamantate 3M Dimensioni 50 x 150 mm, grana D 126	9-AS1	



Proprietà delle pietre per lucidatura **Boride**

Proprietà	AB	AM-2	AO	CS-HD	CS-M	AM-K	CS	900-F	RO-MED	T2	TH	AS-H	GOLDEN STAR	PC	RUBY	RASP
Materiale																
Acciaio per utensili	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Alluminio		x			x	x						x		x		x
Materiali non-ferrosi		x			x		x					x		x		x
Acciaio inox		x		x						x		x		x		x
Struttura di erosione			x	x						x	x		x		x	x
Applicazione																
5 = Pre-lavorazione	4	4	4	4	4	3	4	4	5	4	4	4	0	0	5	5
0 = Lavorazione finale	0	0	3	2	2	1	2	1	2		2		5	5		0
Finitura di precisione	x									x	x	x	x	x		
Consumo																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	3	3	4	3	5	5	3	2	2	4	2	5	4	3
Velocità d'asportazione																
5 = rapido; 0 = lento	1	4	4	4	4	4	4	1	4	3	3	3	3	3	5	5
Durezza legante																
5 = duro; 0 = morbido	5	2	3	3	2	3	2	0	3	4	3	2	3	2	4	4
Impiego																
Lavorazioni manuali	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Limatrici manuali	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x
Apparecchi ad ultrasuoni	x													x		x
A secco		x		x	x	x	x		x			x			x	x
Ad umido		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x
Impregnante																
Legante di resina sintetica	x															
Impregnate d'olio																
Speciale										x	x		x	x		

